

Antifuite radiateur

Stoppe et prévient les fuites des circuits de refroidissement



Disponibilités

Emballage	Réf.
Carton de 12 bidon de 1L	5370

Infos qualité/stockage:

DLU : 60 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Stockage : à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Propriétés

- Stoppe et prévient, sans démontage, les fuites de l'ensemble du circuit de refroidissement.
- Action immédiate et longue durée.

Avantages

- Il est inoffensif pour les durites, les joints et les métaux.
- Résiste aux hautes températures, aux pressions et aux vibrations.
- N'obstrue pas le circuit permettant une parfaite circulation du liquide de refroidissement.
- Est miscible à tous les antigels et liquides de refroidissement couramment utilisés.
- Compatible tous moteurs essence ou diesel

Mise en œuvre

- Agiter vigoureusement le flacon et verser le produit dans le circuit de refroidissement.
- Moteur chaud, chauffage en position ouvert.
- Faire l'appoint en liquide de refroidissement si nécessaire.
- Laisser tourner le moteur pendant 5 à 10 minutes jusqu'au colmatage des fuites.
- 1 litre peut traiter un circuit de 40/50L

Données techniques

Caractéristiques	Valeur
Couleur	Vert
Densité	1,050
pH	8,5

Recommandations

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur notre site internet www.bardahlindustrie.com

