



CONVERTISSEUR DE ROUILLE

Code article : AWX0710
Révision: Septembre 2026 - LBe

1 DESCRIPTION

Convertisseur de rouille universel s'appliquant sur toutes surfaces rouillées saines et humides. ^(a)
Qualité exceptionnelle pour l'arrêt et la prévention de la rouille. Permet d'envelopper les particules de rouille et de pénétrer jusqu'au métal en éliminant l'air et l'humidité.
Grâce à son pouvoir tensio-actif, il rejette l'eau du support. Il peut s'appliquer sur surfaces légèrement humides. Très bon accrochage.
Protection générale du fer : grillages, tuyauteries, menuiseries métalliques, charpentes métalliques, ...

2 CARACTERISTIQUES

Nombre de Composants	1	CONVERTISSEUR DE ROUILLE	
Couleur	Incolore – légèrement ambré		
Densité	0,89 ± 0,030 g/mL	ISO 2811-1	
Viscosité	23 ± 3 s AFNOR 4 à 20°C	IO 02 PR06	
Extrait Sec en Volume	11 ± 3 %	Valeur théorique	
Composants Organiques Volatils (COV)	CONVERTISSEUR DE ROUILLE	680 g/L	Valeur théorique
Point d'Eclair	CONVERTISSEUR DE ROUILLE	12°C	Valeur théorique
Stabilité au Stockage	CONVERTISSEUR DE ROUILLE	24 mois, lorsqu'il est stocké dans son emballage d'origine, non ouvert, en intérieur, entre 5 et 35 °C.	

3 APPLICATION

Nature du Support	Métaux ferreux oxydes ou non			
Préparation de la Surface	Le support devra être débarrassé de la rouille pulvérulente			
Matériel d'Application	Brosse, pistolet			
Rapport Massique (g)	Produit prêt à l'emploi			
Viscosité d'Application	23 ± 3 s AFNOR 4 à 20°C			
Durée d'Utilisation du Mélange	NA			
Epaisseur Recommandée	Sèche : 20 µm Humide : 180 µm			
Séchage	Hors poussière : 1 heure Sec au toucher : 4 heures			
Système de Peinture	Surcouchage par finition glycéro, vinylique, époxy ou PU			
Diluant de Nettoyage	Diluant dégraissant 3291			
Conditions d'Application	Température	≥ 5 °C	et	≤ 35°C
	Humidité Relative	≥ 30%	et	≤ 75 %
	Température du Support	2 à 3 °C au dessus du point de rosée		

CONVERTISSEUR DE ROUILLE

Code article : AWX0710

Révision: Septembre 2026 - LBe

**4 REMARQUES**

- **Conditionnement :**

Carton de 6 x 1 L, carton de 4 x 5 L

5 SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT

Il est recommandé de lire l'étiquette sur l'emballage et la fiche de données de sécurité du produit

^(a) En accord avec les Directives 2010/75/UE et 2004/42/CE, ce produit peut être utilisé sans restriction dans des installations classées et autorisées. Les installations de petites dimensions ne pourront pas appliquer ce produit de revêtement sur aucun composant de bâtiment.

2 / 2

Nous vous recommandons de vérifier périodiquement l'état d'actualisation de nos fiches techniques. CIN assure la conformité de ses produits par la mise à jour constante de ses fiches techniques. Les conseils techniques fournis par CIN avant ou après la livraison sont donnés à titre indicatif et ne seraient en aucun cas engager sa responsabilité. On n'acceptera que les réclamations en rapport aux défauts de fabrication ou non conformité avec la note de commande. L'obligation de CIN sera le remplacement ou le remboursement de la marchandise manifestement défectueuse n'acceptant pas d'autres responsabilités pour quelques dommages et intérêts. Toutes nos ventes sont exposées à nos conditions générales de ventes, dont on conseille la lecture.

CIN